

FDV - 110 Slukkeskum Multipro

Produktnavn:	110 Slukkeskum Multipro	
Produktbeskrivelse:	110 Slukkeskum Multipro er en liten håndholdt slukkespray tiltenkt bruk mot små branner og branntilløp. Frostsikret til -30°C og spesielt utviklet for å slukke F-klasse branner (fett og matoljer) 110 Slukkeskum Multipro har begrenset slukkekapasitet og erstatter ikke påbudt manuelt slukkeutstyr. Leveres stykkpakket i pappeske med norsk bruksanvisning på boksen.	
Tekniske data:	Dimensjoner: Ø: 65 mm, H: 238mm. Vekt: ca. 592 gram. Mengde slukkemiddel: 400 ml / 521 gr. Slukkemiddel: 110 Multipro Slukkeegenskaper: Mindre branner og branntilløp i A, B og F klasse branner. Kan også benyttes på elektriske branner inntil 240 volt ved 1 meters sikkerhetsavstand. Frostsikret: -30°C Tømmetid / Drivgass: 11-14 sekunder / komprimert luft, 8 bar / 0,8 MPa Kastelengde: 2.5 til 3.5 meter. Holdbarhet: 5 år fra produksjonsdato. Bruks- og oppbevaringstemperatur: -30°C til + 50°C	
Reklamasjonsrett:	2 år ved forbrukerkjøp / 1 år ved næringskjøp i.h.t. kjøpsloven.	
Vedlikehold:	Eier skal selv kontrollere boksen for ytre skader og at forsegling ikke er brutt. Byttes ut når best før dato er overskredet, se bunnen.	
Kontroll:	Ikke relevant, tiltenkt engangsbruk.	
Service:	Ikke relevant, tiltenkt engangsbruk.	
Brannteknisk klassifisering:	110 Slukkeskum Multipro er brannteknisk uklassifisert.	
Tilbehør:	Veggbrakett	
Annet:	Miljødeklarasjon: 110 Slukkeskum inneholder ingen stoffer på miljøvernmyndighetenes Obs-liste om helse og miljøfarlige stoffer. Inneholder ingen merkepliktige giftige eller helseskadelige stoffer. Beholder trykksatt med luft. Avfallshåndtering: Sorteres som restavfall.	
Henvisninger:	HMS dataark på 110 Multipro slukkemiddel fra produsent.	
Distributør:	BSP AS Postboks 596 1411 Kolbotn	Tlf : 21 55 57 00 Fax : 22 30 47 00 Epost : post@bsp.no
Produsent:	Produsert i EU for: PyCo Bredgatan 24 B SE-222 21 Lund, Sverige	